



Výroba protipožárních nástěnných,
stojanových a vestavěných skříní

„Když jde o oheň, rozhodují vteřiny. My vám dáme náskok.“

Průmyslové nástěnné protipožární skříň RN



Protipožární skříň slouží jako pasivní požární ochrana, jejíž cílem je zastavení nebo zpomalení šíření požáru.

Ochranu našich skříní zajišťuje

- / Třída požární odolnosti EI 30 – EI 120 (doba v minutách po kterou skříň odolává účinkům požáru)
- / Kouřotěsná úprava pro omezení prostupu kouře v případě požáru
- / Stupeň krytí IP66 (jednokřídle), IP54 (dvoukřídle)
- (odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody)
- / Odolnost rázu IK10 dle IEC 60529
- / RAL 7035 (světle šedá) strukturovaný práškový lak
- / Dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3 zkoušeno,
- / Možnost využití rozsáhlého příslušenství
- / Robustní, odolná konstrukce z ocelového plechu
- / Certifikace ČSN EN 62208 ed.2:12

Rozsáhlá nabídka příslušenství skříní

Přístrojový rošt, montážní deska, zákryty, elektroměrové vany, certifikované protipožární mřížky, DIN lišty a montážní panely, Zámkové vložky – vložka zámku FABnebo vložka pro otočnou kliku

Základní rozměrové varianty skříní

Označení	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr	IP	Hmotnost (kg)
RN1208030 EI30	1200 x 800 x 300	1112 x 720 x 65	65	82
RN1206030 EI30	1200 x 600 x 300	1112 x 500 x 265	65	78
RN1006030 EI30	1000 x 600 x 300	974 x 500 x 265	65	74
RN1008030 EI30	1000 x 800 x 300	974 x 720 x 265	65	78
RN808030 EI30	800 x 800 x 300	734 x 720 x 265	65	69
RN806030 EI30	800 x 600 x 300	734 x 500 x 265	65	61
RN606030 EI30	600 x 600 x 300	560 x 500 x 265	65	50
RN604030 EI30	600 x 400 x 300	560 x 365 x 265	54	48



RN

Průmyslové stojanové protipožární skříně RV



Protipožární skříň slouží jako pasivní požární ochrana, jejíž cílem je zastavení nebo zpomalení šíření požáru.

Ochranu našich skříní zajišťuje

- / Třída požární odolnosti EI 30 – EI 120 (doba v minutách po kterou skříň odolává účinkům požáru)
- / Kouřotěsná úprava pro omezení prostupu kouře v případě požáru
- / Stupeň krytí IP65 (jednokřídlé), IP54 (dvoukřídlé) (odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody)
- / Odolnost rázu IK10
- / RAL 7035 (světle šedá)
- / Dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3 zkoušeno,
- / Možnost využití rozsáhlého příslušenství
- / Vyrobeno z materiálů s reakcí na oheň A1. Slouží jako požární uzávěr

Rozsáhlá nabídka příslušenství skříní

Přístrojový rošt, montážní deska, zákryty, elektroměrové vany, certifikované protipožární mřížky, DIN lišty a montážní panely, Zámkové vložky – vložka zámku FABnebo vložka pro otočnou kliku



Základní rozměrové varianty skříní

Označení	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr	IP	Hmotnost (kg)
RV201240 EI30	2000 x 1200 x 400	1900 x 1100 x 365	54	230
RV201250 EI30	2000 x 1200 x 500	1900 x 1100 x 465	54	235
RV201040 EI30	2000 x 1000 x 400	1900 x 900 x 365	54	220
RV201050 EI30	2000 x 1000 x 500	1900 x 900 x 465	54	225
RV208030 EI30	2000 x 800 x 300	1900 x 700 x 265	65	213
RV208040 EI30	2000 x 800 x 400	1900 x 700 x 365	65	226
RV208050 EI30	2000 x 800 x 500	1900 x 700 x 465	65	215
RV206030 EI30	2000 x 600 x 300	1900 x 500 x 265	65	200
RV206040 EI30	2000 x 600 x 400	1900 x 500 x 365	65	185
RV188030 EI30	1800 x 800 x 300	1700 x 700 x 265	65	195
RV188040 EI30	1800 x 800 x 400	1700 x 700 x 365	65	209
RV186040 EI30	1800 x 600 x 400	1700 x 500 x 365	65	178
RV166040 EI30	1600 x 600 x 400	1500 x 500 x 365	65	162
RV168030 EI30	1600 x 800 x 300	1500 x 700 x 265	65	174
RV168040 EI30	1600 x 800 x 400	1500 x 700 x 365	65	187

RV

Průmyslové vestavěné protipožární skříně RZA



Protipožární skříň slouží jako pasivní požární ochrana, jejíž cílem je zastavení nebo zpomalení šíření požáru.

Ochranu našich skříní zajišťuje

/ Třída požární odolnosti EI 30 – (doba v minutách po kterou skříň odolává účinkům požáru)
/ RAL 7035 (světle šedá) strukturovaný práškový lak, možnost použití jiné RAL barvy
/ Dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3 zkoušeno a certifikováno v PAVUS a.s
/ Možnost využití rozsáhlého příslušenství
/ Robustní, odolná konstrukce z ocelového plechu
/ Certifikace ČSN EN 62208 ed.2:12

Rozsáhlá nabídka příslušenství skříní

Přístrojový rošt, montážní deska, zákryty, elektroměrové vany, certifikované protipožární mřížky, DIN lišty a montážní panely, Zámkové vložky – vložka zámku FAB nebo vložka pro otočnou kliku

Základní rozměrové varianty skříní

Označení	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr
RZA6040E	600 x 400	560 x 290
RZA6060E	600 x 600	560 x 500
RZA6080E	600 x 800	560 x 720
RZA8040E	800 x 400	734 x 290
RZA8060E	800 x 600	734 x 500
RZA10040E	1000 x 400	974 x 290
RZA10060E	1000 x 600	974 x 500
RZA10080E	1000 x 800	974 x 720
RZA100100E	1000 x 1000	974 x 940
RZA12040E	1200 x 400	1112 x 290
RZA12060E	1200 x 600	1112 x 500
RZA12080E	1200 x 800	1112 x 720
RZA120100E	1200 x 1000	1112 x 940
RZA16060E	1600 x 600	1526 x 500
RZA16080E	1600 x 800	1526 x 720

Označení	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr
RZA160100E	1600 x 1000	1526 x 940
RZA160120E	1600 x 1200	1526 x 1180
RZA18060E	1800 x 600	1802 x 500
RZA18080E	1800 x 800	1802 x 720
RZA180100E	1800 x 1000	1802 x 940
RZA180120E	1800 x 1200	1802 x 1180
RZA20060E	2000 x 600	1940 x 500
RZA20080E	2000 x 800	1940 x 720
RZA200100E	2000 x 1000	1940 x 940
RZA200120E	2000 x 1200	1940 x 1180
RZA22060E	2200 x 600	2078 x 500
RZA22080E	2200 x 800	2078 x 720
RZA220100E	2200 x 1000	2078 x 940
RZA220120E	2200 x 1200	2078 x 1180



RZA

PURK s.r.o.



+420 608 202 405



www.purk-kolin.cz



Plynářská 671280 02 Kolín



IČO 09795286